



Datenanlieferung ohne Probleme

Lieferrn Sie Ihre Druckdaten idealerweise als druckrichtiges PDF. Wir werden Ihre Daten bei uns prüfen und bei allfälligen Mängeln gerne mit Ihnen Kontakt aufnehmen.

Bitte achten Sie bei der Datenanlieferung darauf, dass die unten stehend aufgeführten Kriterien erfüllt sind.

Datenanlieferung «offene Daten»

- alle verwendeten Bilder und Schriften müssen mitgeliefert werden
- die Bilder sollten in der platzierten Grösse eine Auflösung von 300 ppi aufweisen
- Bilder, welche durch uns bearbeitet werden, bitte im RGB-Farbraum liefern
- CMYK-Bilder müssen das richtige Farbprofil enthalten

Datenanlieferung PDF

- druckoptimierte PDF-Datei nach PDFX-ready (idealerweise Standard PDF X4, für Zeitung X1a)
- das PDF weist das richtige Farbprofil auf
- alle Schriften müssen eingebettet sein
- randabfallende Elemente müssen eine Beschnittzugabe von 3 mm enthalten
- die Bilder sollten in der platzierten Grösse eine Auflösung von 300 ppi aufweisen
- schwarzer und grauer Text ist nur mit Schwarz aufgebaut
- positionieren Sie die Schnittmarken mit einem Abstand von 3 mm zum Seitenrand
- mehrseitige Dateien als Einzelseiten nicht als Montageflächen anlegen

Farbprofile

Wir arbeiten mit den neusten Farbprofilen:

- für gestrichenes Papier: PSOcoated_V3
- für ungestrichenes, weisses Papier: PSOuncoated_V3_FOGRA52
- für ungestrichenes, gelbliches Papier: PSO_Uncoated_ISO12647_eci
- für Zeitungspapier: ISOnewspaper26v4

Die Farbprofile, eine Installationsanleitung sowie weitere hilfreiche Dokumente finden Sie als Download auf unserer Website unter www.mengisgruppe.ch/de/allgemein/downloads